

Model Komadur ES / D 669

File Number: E100599

Yellow Card™



COMPANY

profine GmbH
ZWEIBRUCKER STR 200
PIRMASENS, 66954 Germany

MODEL INFO

Komadur ES / D 669
Polyvinylchloride (PVC), furnished as sheets

This product has not been received for testing as part of UL Follow-Up Services in the past four years and cannot currently be distributed as a UL Certified product.

[Click here to learn more.](#)

FLAMMABILITY PROPERTIES	NOMINALWERT	PRÜFMETHODE
Flammability (0.97 mm, Color: WT)	V-0	ANSI/UL 94
ISO/IEC FLAMMABILITY PROPERTIES	NOMINALWERT	PRÜFMETHODE
Flammability (0.97 mm, Color: WT)	V-0	IEC 60695-11-10
THERMAL PROPERTIES	NOMINALWERT	PRÜFMETHODE
Relative Thermal Index - Electrical Strength (0.97 mm)	50 °C	UL 746B
Relative Thermal Index - Mechanical Impact (0.97 mm)	50 °C	UL 746B
Relative Thermal Index - Mechanical Strength (0.97 mm)	50 °C	UL 746B

Report Date: 1996-09-26

Der Umstand, dass der Name oder das Produkt eines Unternehmens in dieser Datenbank aufgeführt ist, garantiert nicht, dass die Herstellung der jeweiligen Produkte dem Follow-Up-Service von UL unterliegt. Nur Produkte mit UL-Zeichen gelten als zertifiziert und sind vom Follow-Up-Service von UL abgedeckt. Prüfen Sie daher stets, ob ein Produkt das UL-Zeichen trägt.

UL gestattet die Weiterverwendung der im Online-Zertifizierungsverzeichnis enthaltenen Materialien unter den folgenden Bedingungen: 1. Alle Anleitungen, Baugruppen, Konstruktionen, Designs, Systeme und/oder Zertifizierungen (Dateien) müssen vollständig und auf nicht irreführende Weise ohne Manipulation der Daten (oder Zeichnungen) dargestellt werden. 2. Bei Weiterverwendung von Materialien muss der Vermerk „Aus dem Online-Zertifizierungsverzeichnis mit Genehmigung von UL nachgedruckt“ stets mit angegeben werden. Darüber hinaus muss das nachgedruckte Material einen Urheberrechtsvermerk in folgendem Format enthalten: "©2025 UL LLC."