

PERSPEX

Perspex® Coulé Continu CC Incolore, Noir & Blanc

Disponible en diverses épaisseurs

La plaque d'acrylique Perspex® Coulé Continu est disponible en incolore, noir et blanc. Elle possède de très bonnes propriétés de fabrication pour le thermoformage, la découpe et la gravure au laser, l'ébarbage, l'encollage et l'impression.

Dans sa version incolore, sa superbe clarté optique, la qualité de sa surface, son excellente tolérance d'épaisseur, sa planéité et sa grande dureté superficielle la désignent comme étant le support acrylique idéal pour grand nombre d'applications :


- Vitrage
- Capots et protection des machines
- Impression numérique - notamment l'encadrement
- Mobilier urbain et publicité extérieure
- Panneaux guide-lumière.

Ses propriétés de fabrication uniques, toutes techniques confondues, en font par ailleurs le produit recommandé pour grand nombre d'utilisations :

- Présentoirs
- Merchandising visuel
- Agencement de magasins

Enfin, avec une résistance supérieure aux agents chimiques, une tolérance d'épaisseur permettant des onglets parfaits et sa disponibilité en blanc ou noir, il s'agit du choix acrylique par excellence pour les comptoirs et présentoirs de parfumeries.

Disponible en



Veillez noter que les couleurs présentées ci-dessus peuvent ne pas correspondre exactement aux plaques d'acrylique Perspex®. N'hésitez pas à nous demander un échantillon pour voir la vraie couleur.

Vous avez par exemple besoin d'informations, souhaitez un conseil individuel ou désirez demander des échantillons de produits ? Nous attendons avec plaisir votre demande.

www.display.3AComposites.com

Dimensions et Nuancier

Vous trouverez ci-dessous toutes les dimensions et épaisseurs standard du Perspex® CC. D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande car nous faisons toujours notre possible pour que nos clients puissent mener à bien leurs projets. N'hésitez donc pas à contacter notre équipe commerciale.

La transmission lumineuse (TL) du Perspex® varie en fonction de l'épaisseur. Les valeurs indiquées sont données pour une épaisseur nominale de 3 mm. Cependant, les références de couleur comportant la lettre T (par ex. Jaune Hélios 2T51) désignent les produits à transmission constante, ce qui signifie que la transmission lumineuse ne varie pas en fonction de l'épaisseur nominale.

Plaque Acrylique Coulée Continue Perspex® CC		Dimensions (mm)	TL %	Épaisseur (mm)
D001	Incolore	2763 x 2050	92 %	2 3 4 5 6 8 10
D001	Incolore	3500 x 2400	92 %	4 5 6 8 10
L001	Incolore	2763 x 2050	92 %	2 3 4 5 6 8 10
D502	Noir	2763 x 2050	<1 %	
D402	Blanc	2763 x 2050	9 %	Détails disponibles sur demande

Le Perspex® CC Incolore est disponible en plaques de 3500 X 2763mm sur demande - n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails.

Tolérances d'épaisseur et de découpe :**Plaques Perspex® Coulé Continu**

Les plaques de Perspex® Coulé Continu sont fabriquées conformément à la norme ISO 7823-3, autorisant une tolérance de production de $\pm 10\%$ pour une épaisseur de 2 mm, et de $\pm 5\%$ pour des épaisseurs de 3 mm et plus.

Les tolérances de coupe pour une découpe dans la longueur et la largeur à 20 °C sont de -0/+3 mm pour 1000 mm ou moins ; de -0/+6 mm entre 1000 mm et 2000 mm ; et de -0/+9mm entre 2000 mm et 3000 mm.